

不含二氯甲烷的涂装剥离剂

## NON-CHLOR Y-3A、YS、YV、A

NON-CHLOR 是一种不含有受严格排水限制的二氯甲烷的涂装剥离剂。

NON-CHLOR 既有酸性类型，又有碱性类型。其中酸性 NON-CHLOR (Y-3A、YS、YV) 是在常温下使用的涂装剥离剂。

NON-CHLOR 不易燃，是具有消防安全性的非危险品。在操作、保管都十分简便的同时，因其不含任何二氯甲烷成分，在排水问题的处理上也可以简单化。

### 【特点】

- 不含有任何二氯甲烷成分
- 在常温下可快速剥离
- 基本上不会造成基体粗糙现象
- 不易燃
- 使用过程中汽化现象较少
- 由以上特征决定其使用经费可大幅降低

### 【NON-CHLOR 的种类和特性】

	NON-CHLOR Y-3A	NON-CHLOR YS	NON-CHLOR YV	NON-CHLOR A
类型	酸性	酸性	酸性	碱性
使用液组成	使用原液	使用原液	使用原液	使用原液
可使用原材料 举例	电镀制品、铝等	所有金属	所有金属	铁、不锈钢电镀 制品等
使用液温度	常温~50度	常温	常温	40~90度
主要用途	电镀制品、铝制 品的电泳涂装剥 离	电镀制品、铝制 品、挂具的电泳 涂装剥离，溶剂 类涂装的剥离	电镀制品、铝制 品、挂具的电泳 涂装剥离	铁材、不锈钢制 品、挂具的电泳 涂装剥离，溶剂 类涂装的剥离



株式会社 清水

〒537-0024 日本 大阪市 东成区 东小桥 1-9-18  
TEL: +81-6-6971-3888 FAX: +81-6-6974-3801  
Website: <http://www.shimizu.com.cn>

希米主(上海)贸易有限公司  
上海市徐汇区虹漕路421号65号楼5层E座  
Tel: 021-64325309 Fax: 021-64325339  
Website: <http://www.shimizu.com.cn>  
E-mail: [shimizu@shimizu.com.cn](mailto:shimizu@shimizu.com.cn)